



Busca Avançada:

Produtos

- » Home
- » Empresa
- » **Produtos**
 - » Analisador Ambiental
 - » Analisador de Energia
 - » Analisador de Espectro
 - » Analisador Lógico
 - » Calibrad. de Processo
 - » Câmera Imagem Térmica
 - » CATV
 - » Certificador de Cabo
 - » Instrumentos RF
 - » PAT
 - » Telecomunicação
 - » Termovisores
 - » Testador de cabos
 - » Testador de Motor
 - » Teste de Segurança Elétrica
 - » Teste e Medição
- » Novidades
- » Contato
- » Notas de Aplicação
- » Download
- » Newsletter
- » Visualizar Cotação



Marca : Meastech
 Descrição : Fonte de Alimentação Digital
 Categoria : Teste e Medição
 SubCategoria: Fonte de Alimentação
 Quantidade:

Fonte de Alimentação digital simétrica 2x30V/2x3A e 5V/3A

- Operação Tensão Constante
 - Saída: Duas de 0 ~30V (continuamente ajustável)
 - Saída: Fixa de 5V
 - Regulação: Linha menor que(0.01% + 3mV)
 - Carga menor que(0.01% + 3mV)
 - Tempo de Recuperação: menor que 100micro seg. (variação de carga de 50%, carga mínima de 0.5 A)
 - Ripple e Ruídos: menor que 1mV RMS (5Hz - 1MHz)
 - Coefficiente de Temperatura: menor que 300ppm/°C
- Operação Corrente Constante
 - Saída: Duas 0 ~3A(continuamente ajustável)
 - Saída Fixa de 3A
 - Regulação: Linha: menor que (0.2% + 3mA)
 - Carga: menor que (0.2% + 3mA)
 - Ripple e Ruídos: menor que 3mA RMS
- Mostradores: Digital 2 display's 3 1/2 dígitos à LCD
- Mostra simultaneamente Volts e Amperes
- Isolação
- Chassi - Terminal de Saída: menor que 20Mohms (DC 500V)
- Chassi - Cabo AC: menor 30Mohms (DC 500V)
- Proteção de Sobrecarga
- Proteção de Inversão de Polaridade
- Dimensões: 365x 265x 164 mm
- Peso 15Kg

